



ALCOHOLIMETRO DE CELDA DE COMBUSTION AT 8100

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de alcohol de celda de combustible, buena confiabilidad y precisión.
- Modo de prueba activa y pasiva disponible.
- Boquillas sanitarias antirretorno.
- Indicador LCD colorido.
- Muestra la fecha y temperatura real.
- Dos niveles de alarma: acústica y visual.
- Función de ahorro de energía con apagado automático.
- Unidades de medida intercambiables y nivel alarmante.
- Operación simple y calibración por el usuario.
- Función de revisión de registros de prueba.
- 2000 registros de memoria.
- Incluyendo el tiempo de prueba.
- Administración de contraseña.
- Incluye impresora modelo HWP-02 y comunicación a PC.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sensor	Sensor de alcohol de celda de combustible	
Rango de medición	0.00 ~ 2.00 mg/L	0.00 ~ 0.4 %BAC
	0.00 ~ 4.00 g/L	0.00 ~ 4.0 %BAC
Nivel de alarma	Nivel aceptable 0.090 mg/L (Puede ser modificado)	
	Nivel de falla 0.250 mg/L (Puede ser modificado)	
Batería	2 baterías NiMH AA	
Ambiente de trabajo	Temperatura	0 °C ~ 50 °C
	Humedad relativa	< 95% HR sin rocío
Capacidad de calificación	2.1 AH	
Dimensiones	122x67x31 mm	
Peso	120g (No incluye baterías)	
Precisión	< 0.400	± 0.032 mg/L
	0.400 ~ 1.000	± 8%
	1.000 ~ 2.000	± 30%
Cumple con las normas	CE y RoHS	