



## LUXOMETRO TM-203

### Descripción de Producto

MODELO: TM-203

### CARACTERISTICAS

- De acuerdo con las especificaciones generales de clase A: JISC1609: 1993 y CNS 5119
- Unidades de medición: LUX y Fc.
- Respuesta espectral cercana a la eficiencia espectral luminosa CIE.
- Datalogger: Interfaz USB, 7000 registros.
- Gran pantalla digital.
- La fuente de las luces de medición incluye todos los rangos visibles.
- Coseno angular corregido.

### APLICACIONES

Es utilizado en almacenes, fábricas, edificios de oficinas, restaurantes, escuelas, bibliotecas, hospitales, estudios fotográficos, garajes de estacionamiento, museos, galerías de arte, estadios, seguridad del edificio.



### ESPECIFICACIONES TECNICAS

|  |  |      |
|--|--|------|
| Rango de medida                                      | 20/200/2,000/20,000 /200,000 Lux ,<br>20/200/2,000/20,000 Fc                                   |      |
| Sensor   | Fotodiodo de silicio con filtro  |      |
| Precisión  | ±3% (Calibrado a la lámpara incandescente estándar, 2856K)<br>±6% (Otra fuente de luz visible) |      |
| Dimensiones del Instrumento                          | 172(L) x 55(W) x 38(H) mm  |      |
| Fuente de Alimentación                               | Batería de 9V  |      |
| Peso (incluido la batería)                           | 250 g  |      |
| Desviación angular de las características del coseno | 30°  | ± 2% |
|  | 60°  | ±6%  |
|  | 80°  | ±25% |