



CONDUCTÍMETRO DE BOLSILLO EC-59

Esta nueva prueba de agua Tamaño de bolsillo CE Medidor/ TDS/ Temperatura incluye características tales como una sonda reemplazable, la temperatura en °C o °F, compensación automática de la temperatura con β ajustable, indicador de nivel de batería, indicador de estabilidad, de cierre automático y calibración automática de todo en una carcasa resistente al agua flotante.

Características:

- Muestra en la pantalla LCD de dos niveles de la CE (3999 S/cm) o TDS (2.000 ppm) de valor.
- Pantalla fácil de leer: LCD de dos niveles muestra EC/ TDS y temperatura.
- Sondas reemplazables.
- Muestra la temperatura de 0,0 a 60,0 °C (o 32,0 a 140,0 °F) en el nivel secundario, al mismo tiempo.





Especificaciones técnicas:

Modelo	EC59
Rango CE	3999 S/cm
Rango de TDS	2000 ppm
Rango de temperatura	0,0 a 60,0 °C / 32,0 a 140,0 °F
Resolución EC	1 S/cm
Resolución TDS	1 ppm
Resolución de temperatura	0.1 °C / 0.1 °F
CE Precisión	2% de escala completa
TDS Precisión	2% de escala completa
Temperatura de Precisión	± 0,5 °C/ ± 1 °F
pH Desviación EMC Típica	2% de escala completa
TDS Desviación EMC Típica	2% de escala completa
Temperatura Desviación EMC Típica	± 0,5 °C/ ± 1 °F
Calibración	1 punto automático
Compensación de la temperatura	automático, con $\beta = 0,0$ a 2,4% / °C
Sonda	Mi59P (reemplazable)
Ambiente	0 a 50 °C/ 32 °F a 122; máx. 100% HR
Tipo de Batería	4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (incluido)
Duración de la batería	aprox. 100 horas de uso
Apagado automático	después de 8 minutos de inactividad
Dimensiones	200 × diámetro de 38 mm
Peso	100 gr