



SONOMETRO DIGITAL TM 102

CARACTERISTICAS

- Cumple con IEC 61672 Tipo II
- Pantalla LCD de 3 ½ dígitos con lectura máxima de 2000.
- Pantalla retroiluminada.
- Rangos de prueba: 30dB a 130dB,
- LO: 30dB a 80dB,
- MED: 50dB a 100DdB,
- HI: 80dB a 130dB.
- Precisión: $\pm 1.5\text{dB}$ (ref 94dB) en 1kHz.
- Resolución: 0.1dB.
- Micrófono: ½" Micrófono de condensador de Electret.
- Ponderación de frecuencia: A y C.
- Tiempo de ponderación: RÁPIDO, LENTO.
- Autoajuste automático, Retención de datos y Min/Max.
- Rango Dinámico: 50dB.
- Rango de frecuencia: 31.5Hz a 8kHz.



Especificaciones	
Pantalla	Pantalla LCD de 3 ½ dígitos con lectura máxima de 2000.
Rango de medición	30dB a 130dB 30db a 80dB (LO) 50dB a 100dB (MED) 80dB a 130dB (HI)
Precisión	$\pm 1.5\text{dB}$ (ref 94dB) en 1kHz
Resolución	0.1dB
Micrófono	Micrófono de condensador Electret de 1/2 "
Ponderación de frecuencia	A y C
Tiempo de ponderación	RAPIDO y LENTO
Rango dinámico	50dB
Rango de frecuencia	31.5Hz a 8000Hz
Funciones	Autoajuste automático, Retención de datos, Apagado automático y Min/Max.
Dimensiones	200(L) x 55(M) x 38 (D) mm
Peso	Aprox. 290 gr (Incluyendo batería)